

Hunter®

Sprühdüse PS



Sprühdüse mit eingebautem Kopf: nur mehr auf den Anschluss aufschrauben und fertig! Kein Überlegen mehr, ob Sie auch den passenden Düsenkopf dabei haben. Bei jeder PS-Düse ist der Sprühwinkel völlig frei (!) zwischen 0° und 360° einstellbar - so paßt sie sich optimal an geschwungene Beete oder verwinkelte Rasenflächen an. Das ist auch der Grund warum sich weltweit immer mehr Gartengestalter und Gartenprofis für die HUNTER PS-Düse entscheiden.

Wurfweite: 0,5 bis 5,8m (je nach Modell)
 Fließdruck: 1,4 - 2,8bar
 Sprühwinkel: **0° - 360° stufenlos einstellbar**
 Großes Filtersieb eingebaut.

Durchflußmenge: 0,05 bis 1,20m³/h
 Sichtbare Oberfläche: 3cm
 Anschlußgewinde: 1/2"IG




So einfach justieren Sie Sprühbereich und Wurfweite. Natürlich auch im Betrieb!

Erzielbare Wurfweiten und Wasserverbrauch finden Sie im "Technischen Anhang" auf Seite 47.





Bestell Nr.	Beschreibung	VE
-------------	--------------	----

PS Fixrohrmodell; Höhe 11cm (nicht ausfahrend)

 P01-S	Wurfweite: max. 3,7m; Farbcode: rot	100
P03-S	Wurfweite: max. 4,6m; Farbcode: grün	100
P05-S	Wurfweite: max. 5,2m; Farbcode: schwarz	100
P07-S	Wurfweite: max. 5,8m; Farbcode: weiß	100
P09-S	Seitenstreifen; ca. 1,5 x 9,1m 	100
T-80	Teleskopstandrohr 1/2" AG (siehe Seite 35)	

PS Standard; Höhe 11cm, Ausfahrhöhe 5cm

 P01	Wurfweite: max. 3,7m; Farbcode: rot	100
P03	Wurfweite: max. 4,6m; Farbcode: grün	100
P05	Wurfweite: max. 5,2m; Farbcode: schwarz	100
P07	Wurfweite: max. 5,8m; Farbcode: weiß	100
P09	Seitenstreifen; ca. 1,5 x 9,1m 	100

PS Hoch; Höhe 16cm, Ausfahrhöhe 10cm

 P01-H	Wurfweite: max. 3,7m; Farbcode: rot	100
P03-H	Wurfweite: max. 4,6m; Farbcode: grün	100
P05-H	Wurfweite: max. 5,2m; Farbcode: schwarz	100
P07-H	Wurfweite: max. 5,8m; Farbcode: weiß	100
P09-H	Seitenstreifen; ca. 1,5 x 9,1m 	100


Technischer Anhang

Wurfweiten & Wasserverbrauch

Hunter Sprühdüse PS 0-360° stufenlos einstellbar (Seite 2)

Sektor	P01, P01-H, P01-S				P03, P03-H, P03-S			P05, P05-H, P05-S			P07, P07-H, P07-S		
	Farbcode: rot				Farbcode: grün			Farbcode: schwarz			Farbcode: weiß		
	Druck	Radius	Leistung		Radius	Leistung		Radius	Leistung		Radius	Leistung	
in bar	m	m³/h	l/min	m	m³/h	l/min	m	m³/h	l/min	m	m³/h	l/min	
45°	1,4	3,0	0,05	0,8	3,7	0,09	1,5	4,3	0,09	1,5	4,9	0,20	3,4
	1,7	3,0	0,05	0,8	3,7	0,11	1,9	4,6	0,11	1,9	5,2	0,23	3,8
	2,1	3,4	0,07	1,1	4,1	0,11	1,9	4,9	0,14	2,3	5,5	0,25	4,2
	2,4	3,4	0,07	1,1	4,3	0,14	2,3	4,9	0,16	2,6	5,5	0,30	4,9
90°	2,8	3,7	0,07	1,1	4,6	0,16	2,6	5,2	0,16	2,6	5,8	0,32	5,3
	1,4	3,0	0,09	1,5	3,7	0,14	2,3	4,3	0,16	2,6	4,9	0,36	6,1
	1,7	3,0	0,09	1,5	3,7	0,18	3,0	4,6	0,20	3,4	5,2	0,41	6,8
	2,1	3,4	0,11	1,9	4,1	0,20	3,4	4,9	0,23	3,8	5,5	0,43	7,2
120°	2,4	3,4	0,11	1,9	4,3	0,20	3,4	4,9	0,25	4,2	5,5	0,48	7,9
	2,8	3,7	0,11	1,9	4,6	0,23	3,8	5,2	0,27	4,5	5,8	0,50	8,3
	1,4	3,0	0,11	1,9	3,7	0,18	3,0	4,3	0,20	3,4	4,9	0,36	6,1
	1,7	3,0	0,14	2,3	3,7	0,20	3,4	4,6	0,25	4,2	5,2	0,43	7,2
180°	2,1	3,4	0,14	2,3	4,1	0,23	3,8	4,9	0,27	4,5	5,5	0,48	7,9
	2,4	3,4	0,16	2,6	4,3	0,25	4,2	4,9	0,30	4,9	5,5	0,52	8,7
	2,8	3,7	0,16	2,6	4,6	0,27	4,5	5,2	0,34	5,7	5,8	0,55	9,1
	1,4	3,0	0,16	2,6	3,7	0,27	4,5	4,3	0,32	5,3	4,9	0,55	9,1
240°	1,7	3,0	0,18	3	3,7	0,30	4,9	4,6	0,36	6,1	5,2	0,61	10,2
	2,1	3,4	0,23	3,8	4,1	0,34	5,7	4,9	0,41	6,8	5,5	0,66	11,0
	2,4	3,4	0,23	3,8	4,3	0,36	6,1	4,9	0,45	7,6	5,5	0,70	11,7
	2,8	3,7	0,27	4,5	4,6	0,39	6,4	5,2	0,48	7,9	5,8	0,75	12,5
270°	1,4	3,0	0,23	3,8	3,7	0,34	5,7	4,3	0,39	6,4	4,9	0,59	9,8
	1,7	3,0	0,27	4,5	3,7	0,39	6,4	4,6	0,43	7,2	5,2	0,66	11,0
	2,1	3,4	0,3	4,9	4,1	0,43	7,2	4,9	0,48	7,9	5,5	0,73	12,1
	2,4	3,4	0,32	5,3	4,3	0,48	7,9	4,9	0,52	8,7	5,5	0,80	13,2
360°	2,8	3,7	0,36	6,1	4,6	0,50	8,3	5,2	0,57	9,5	5,8	0,84	14,0
	1,4	3,0	0,25	4,2	3,7	0,39	6,4	4,3	0,45	7,6	4,9	0,64	10,6
	1,7	3,0	0,30	4,9	3,7	0,43	7,2	4,6	0,50	8,3	5,2	0,70	11,7
	2,1	3,4	0,34	5,7	4,1	0,48	7,9	4,9	0,55	9,1	5,5	0,75	12,5
360°	2,4	3,4	0,36	6,1	4,3	0,52	8,7	4,9	0,59	9,8	5,5	0,89	14,8
	2,8	3,7	0,39	6,4	4,6	0,55	9,1	5,2	0,64	10,6	5,8	0,91	15,1
	1,4	3,0	0,32	5,3	3,7	0,48	7,9	4,3	0,68	11,4	4,9	0,84	14,0
	1,7	3,0	0,36	6,1	3,7	0,50	8,3	4,6	0,77	12,9	5,2	0,98	16,3
360°	2,1	3,4	0,45	7,6	4,1	0,64	10,6	4,9	0,82	13,6	5,5	1,04	17,4
	2,4	3,4	0,48	7,9	4,3	0,68	11,4	4,9	0,91	15,1	5,5	1,09	18,2
	2,8	3,7	0,55	9,1	4,6	0,75	12,5	5,2	1,00	16,7	5,8	1,20	20,1

PS Seitenstreifendüse

Artikelnummer:	P09	P09-H	P09-S	
Sektor	Druck	Leistung		Breite x
	in bar	m³/h	l/min	Länge
	1,4	0,25	4,2	1,2 x 8,5
	1,7	0,27	4,5	1,5 x 9,1
	2,1	0,3	4,9	1,5 x 9,1
	2,4	0,32	5,3	1,5 x 9,8
	2,8	0,34	5,7	1,5 x 10,1

*Düsenleistungen (entsprechend ASAE Standard S398.1) sind bei Windstille gemessen und müssen an örtliche Gegebenheiten angepasst werden. Angegebener Druck ist der, im Betrieb an der Düse gemessene Druck. Wurfweiten können durch Regulierverschraube um bis zu 25% verringert werden.
Optimale Leistung in Fettdruck.*